


Serie V • Series V



Die sehr robuste Bauweise erlaubt extreme mechanische und elektrische (Wärme) Belastungen, wie sie z.B. bei Maschinen mit kurzen Zykluszeiten entstehen. Einsatzbereich sind z.B.: Tischrüttlung von Steinform- und Rohrmaschinen, etc.; Ausschlagroste; Rüttelbalken

6-polig, 1000 U/min, 400 V, 50 Hz • 6-pole 1000 rpm, 400 V, 50 Hz

Typ / Type	Zentrifugalkraft / Centrifical force		Arbeitsm. / working moment kg cm	Leistung / Power W	Nennstrom bei 50 Hz / Current at 50 Hz		Abmessungen / Dimensions										Abb. / Fig.	Gewicht / Weight kg	
	N	kp			230V A	400V A	a	b	c	d	e	h	l	m	n	o			r
							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			mm
VS 140	14000	1400	250,57	1400	5,50	3,20	120	246	27	198	553	245	50	300	117	272	100	C	94,0
VS 170	17000	1700	305,00	1400	5,50	3,20	120	246	27	198	613	245	50	300	117	302	100	C	102,0
VS 200	20000	2000	355,80	2000	7,00	4,00	130	300	26	185	552	278	65	350	140	313	100	C	123,0
VS 250	25000	2500	445,00	2000	7,00	4,00	130	300	26	185	621	278	65	350	140	347	100	C	133,0